



## Technický list Butyl-fleece folie B1

 <b>Materiál:</b>	na tlak citlivé lepidlo na bázi butylkaučuku, nanesené na jedné straně syntetické fleecové tkaniny
 <b>Použití:</b>	vzhledem ke své vynikající přilnavosti, parotěsnosti a vodotěsnosti je Butyl-fleece folie B1 vhodná pro použití především jako izolace komínů, dilatační spáry střešních oken, pro vnitřní izolaci při montáži oken, dveří a montovaných fasád  Butyl-fleecovou folii B1 je třeba chránit proti dlouhodobým účinkům UV záření.
<b>Barva:</b>	šedá
<b>Skladovatelnost:</b>	1 rok, v původním obalu
<b>Pracovní teplota:</b>	aplikace při +5°C až +40°C Může být až 6 hodin nepřetržitě vystavena teplotě +80°C
<b>Balení:</b>	karton, 20 m
<b>Vlastnosti:</b>	šířka folie: 75 mm, síla butylové vrstvy: 0,8 mm šířka folie: 100 mm, síla butylové vrstvy: 0,6 mm

## Technická data

Hodnota	Výsledek
Pevnost v tahu dle ČSN EN ISO 527-1: 1998	≥ 2 MPa
Prodloužení při přetržení dle ČSN EN ISO 527-1: 1998	≥ 60%
Odolnost proti vodě (2 hod.) dle BS EN 1928	200 mm H <sub>2</sub> O
Prodyšnost dle BS 1931	SD ≥ 80 m
Přilnavost butylu dle DIN EN 1939-1	33 N / 10 mm