

Technický list dveřních polotovarů TORAL

Horizontální řez



68 mm - 2x překližka 4 mm, 2x OSB 10 mm, PUR 40 mm

78 mm - 2x překližka 4 mm, 2x OSB 10 mm, PUR 50 mm

92 mm - 2x překližka 4 mm, 2x OSB 12 mm, PUR 60 mm

Dřevěné dveřní polotovary jsou určeny k výrobě hladkých vstupních dveří. Jsou tvořeny vrstveným materiálem s rámem z masivního lepeného dřeva o šířce 145 mm. Nákližek je ze stejné dřeviny, jako dýha na vnější krycí straně vodovzdorné překližky. Dýhu nabízíme přírodní, nebo v provedení fineliner (technická „aro“ dýha).

Standardně dodávané dřeviny jsou smrk, borovice, dub, meranti a modřín.

Tvarovou stabilitu zajišťuje na zámkové straně tepelně upravené dřevo THERMOWOOD. Pro vnitřní vyztužení je použita OSB deska. Tepelnou izolaci jádra zajišťuje extrudovaný polystyren XPS.

Jednotlivé části jsou spolu spojeny polyuretanovým lepidlem, které zaručuje vysokou pevnost lepených spojů.

Dveřní polotovary dodáváme vyrobené přesně dle požadavku zákazníka, s technickým nadrozměrem 10 mm na každé straně.

Do polotovarů je možné vyřezávat otvory pro vložení kazety či dvojskla.

Krycí vodovzdorná překližka je standardně silná 4 mm, lze objednat i 9mm (pro frézování drážek do hloubky 5mm).

Povrchovou úpravu dveřních křídel konzultujte s vaším dodavatelem barev.

Síla dveřního křídla	68 mm	78 mm	92 mm
U=W/m ² .K	0,81	0,72	0,62

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat!

TOR Cheb, spol. s r. o.

Františkovy Lázně – Žírovice 101

350 02 Cheb

Tel: +420 354 450 021

GSM: +420 602 262 101

Fax: +420 354 420 020

Email: info@tor.cz

Web: www.tor.cz