

TECHNICKÝ ZÁZNAMOVÝ LIST

6 20.07.2015

Stránka 1 ze 1

TEKNOCLEAN 1951-00

Čisticí činidlo

TEKNOCLEAN 1951 je koncentrovaný čisticí prostředek určený k odstranění nečistot, mastnoty atd. z lakovaných povrchů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ: Alkalický čisticí prostředek

Těkavá organická sloučenina (TOS): Viz bezpečnostní list.

Barevný rozsah: Bezbarvý

PODROBNOSTI O APLIKACIDávkování: Lehké čištění: 1 % = 1 dl na 8-10 litrů vody (pH cca 9)
Důkladné čištění: 5 % = 5 dl na 8-10 litrů vody (pH cca 10)

Aplikace: Nanáší se štětcem, tkaninou nebo houbou.

Podmínky aplikace: Nanáší se ve vhodném zředění. Reakční doba 0,5-5 min.
Povrchy, které se budou malovat nebo lakovat, se omyjí čistou vodou.**ZDRAVÍ A BEZPEČNOST** Viz bezpečnostní list.**DODATEČNÉ INFORMACE**Obsah: Neiontové povrchově aktivní látky: 5-15 %
Aniontové povrchově aktivní látky: <5 %
EDTA a její soli: <5 %

Velikost balíku: 0,5 l

Uskladnění: Tento výrobek se musí skladovat při teplotách nad 5 °C. Doba použitelnosti v neotevřených nádobách: Sledujte údaje na štítku "Spotřebovat do...". Nádobu uchovávejte po použití hermeticky uzavřenou.

Výše zmíněná informace je normativní a podložena laboratorními testy a praktickými zkušenostmi. Informace je nezávazná a my nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledky způsobené za pracovních podmínek, které nemůžeme ovlivnit, a tudíž zákazník nebo uživatel se nezbuje odpovědnosti otestovat vhodnost našich výrobků pro specifické způsoby a metody aplikace za aktuálních podmínek aplikace. Naše odpovědnost se vztahuje pouze na poškození způsobená přímo vadami produktů dodaných firmou Teknos. Nejnovější verze Technických záznamových listů a Záznamových listů o materiálové bezpečnosti jsou k dispozici na našich stránkách www.teknos.com.