

TECHNICKÝ LIST Cosmofen 10
(Technická data)
Prostředek na čištění PVC

OBLAST POUŽITÍ **COSMOFEN 10** je mírně rozpustný čisticí prostředek, který se používá k čištění tvrdých profilů z PVC v okenních PVC konstrukcích a hodí se k práci jenom u specializovaných společností.

COSMOFEN 10 se hodí zejména pro přípravu k lepení a odstraňování skvrn a hrubých nečistot.

COSMOFEN 10 se hodí k čištění různých neprůhledných teplem stvrzených a tvrdých plastů pro řadu průmyslových použití.

Byla vyzkoušena odolnost vyčištěných profilů ve spojení s PVC adhezivním **COSMOFENEM PLUS HV** proti povětrnostním vlivům a bylo zjištěno, že vyhovuje podle oficiálního potvrzení zkušební laboratoře syntetických materiálů Süddeutsches Kunststoff-Zentrum ve Würzburgu ve smyslu směrnice RAL 716/1, část 1, odstavec 3.2.5.

TECHNICKÁ DATA

ZÁKLAD směs monokarboxylické kyseliny a alifatického ketonu bez aromatických látek a bez chlorovaných uhlovodíků.

MĚRNÁ HMOTNOST podle EN 542 při +20 °C ca 0,90 g/cm³

MIN. TEPLOTA PRO POUŽITÍ od + 5 °C

BOD VZPLANUTÍ - 4 °C

TEPLOTA ZÁŽEHU + 460 °C

PRACOVNÍ PŘEDPISY Povrch před čištěním musí být suchý a bez prachu. Čištění se provádí suchým bavlněným nebo buničínovým hadříkem, který nedělá skvrny. Jestliže je povrch velmi znečištěný, musí se vyčistit nejdříve **COSMOFENEM 20**.

S ohledem na hygroskopický vliv rozpuštěného PVC, smějí se rozpouštědla používat jenom v suchých klimatických podmínkách!

Obvykle stačí utírat povrchy jenom jednou, ale v případě silného znečištění, se čištění po ztvrnutí povrchu materiálu zopakuje.

Pracovní návod na leštění nebo opravu najdete v technických datech pro **COSMOFEN 5** (silně rozpouštějící).

SKLADOVÁNÍ Skladujte **COSMOFEN 10** v pevně uzavřeném originálním zásobníku, v suchu a při teplotě mezi +15 °C a +25 °C, bez přímého ozařování sluncem. V neotevřených originálních zásobnících se může skladovat asi 12 měsíců.

Dovozce do ČR:

TOR Cheb, spol.s r.o. Žírovice 101, 350 02 Cheb, ☎ + fax: 354 420 011; ☎602 262 101;

sklad Žírovice: Žírovice 101, 350 02 Cheb ☎ + fax: 354 420 011; ☎602 262 101

sklad Brno: Podnásepní 1, 602 00 Brno ☎ + fax: 548 218 297; ☎724 067 597

- 2 -

VELIKOST ZÁSOBNÍKŮ

1.000 ml kovové lahve, dopravní jednotka 10 lahví na bednu
10 l kovový kanystř
30 l kovový kanystř
200 l kovový buben se zátkou

Příslušenství:

Jako příslušenství dodáváme čisticí hadříky z buničiny, které nepouštějí barvu a jsou navinuté na válečku s praktickým dávkovačem, zásobníkem, ze kterého se hadříky odtrhávají.

Za účelem úspornějšího použití čisticího prostředku z velkých nádob doporučujeme použít hospodárný bezpečnostní dávkovač (obsah 4 l)

KLASIFIKACE

COSMOFEN 10 se klasifikuje podle Směrnic o nebezpečných materiálech (GefStoffV).

Další informace o práci najdete na listě s bezpečnostními údaji podle 91/155/EEC.

Naše návody k použití a údaje o výrobku a jeho použití, jakož i jiné technické informace jsou jenom obecnými směrnicemi; jenom popisují povahu našich výrobků (hodnota stanovená při výrobě) a jejich působení, ale neskýtají záruku podle odst. 443 Občanského zákoníku. Vzhledem k různorodosti použití u každého výrobku a s ohledem na spoustu zvláštních podmínek (např. parametry, zpracování, vlastnosti materiálu atd.) musí uživatel sám provádět kvalifikační zkoušky. Nabízíme zdarma a bez legální závaznosti ústní i písemné konzultace o použité technice se zkouškami.

Tyto doklady nahrazují dřívější vydání.

Dovozce do ČR:

TOR Cheb, spol.s r.o. Žířovice 101, 350 02 Cheb ☎ + fax: 354 420 011; ☎602 262 101;
sklad Žířovice: Žířovice 101, 350 02 Cheb ☎ + fax: 354 420 011; ☎602 262 101
sklad Brno: Podnásepní 1, 602 00 Brno ☎ + fax: 548 218 297; ☎724 067 597

www.tor.cz