

**TECHNICKÝ LIST COSMO® CL-300.150**  
**(dříve Cosmofen 60)**  
**Speciální čistič pro práškovou povrchovou úpravu**

OBLAST POUŽITÍ

**COSMO® CL-300.150** je rychle schnoucí čisticí prostředek s jemnou vůní a používá se na čištění hliníkových a PUR profilů, které jsou anodizované, nebo mají práškovou povrchovou úpravu a hodí se k práci jenom u specializovaných společností. **COSMO® CL-300.150** se hodí zejména pro čištění prachu, zbytků lepidla, ochranných fólií a štítků, voskových tužek, stop pryže, čerstvé pěny PUR a čerstvých zbytků tmelu, jakož i postřiků dehtu a asfaltu.

**COSMO® CL-300.150** se používá k čištění dílů, které se mají spojit před jejich slepováním, také pro čištění nástrojů a k odstraňování čerstvých zbytků jednosložkových a dvousložkových polyuretanových lepidel a dvousložkových epoxidových lepidel.

TECHNICKÁ DATA

ZÁKLAD	směs alifatických uhlovodíků
MĚRNÁ HMOTNOST podle EN 542 při +20 °C	ca 0,71 g/cm <sup>3</sup>
MIN.TEPLOTA PRO POUŽITÍ	+5°C/+30°C

PRACOVNÍ PŘEDPISY

Povrch před čištěním musí být suchý a bez prachu. Čištění se provádí suchým bavlněným nebo buničínovým hadříkem, který nezanechává skvrny.

Důležité rady:

Lakované povrchy COSMOFEN 60 obvykle nerozpouští, ale doporučujeme provést předběžné zkoušky, protože existuje řada různých druhů povrchu a laků.

Pro čištění povrchů natřených práškově bez TGIC (trigycidyisocyanurát) máme technické informace „Čištění a lepení práškových nátěrů bez TGIC“.

Při čištění povrchů s práškovým povlakem se na používaném hadříku nesmí objevit barevné pigmenty, to by znamenalo, že práškový lak dostatečně vytvrzený. V tomto případě okamžitě kontaktujte osobu, která odpovídá za práškovou povrchovou úpravu.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte COSMO® CL-300.150 v pevně uzavřeném originálním obalu, v suchu a při teplotě mezi +15 °C a +25 °C, bez přímého ozařování sluncem. Výrobek může být během běžné přepravy vystaven teplotám od -30 °C do +35 °C. V neotevřených originálních obalech se může skladovat 24 měsíců.

<u>VELIKOST OBALŮ</u>	1.000 ml kovové lahve
	10 l kovový kanystř
	30 l kovový kanystř