

NORDICA EKO – venkovní vodou ředitelná barva na dřevo

NORDICA EKO je ekologická barva na dřevo s dlouholetou tradicí ve Skandinávii, určená pro aplikace ve venkovním prostředí. Vyniká vysokou kvalitou povrchu a výbornou pružností. Právě tato pružnost umožňuje reagovat na teplotní a objemové změny dřeva. Používá se v systému s impregnačním základem, který zajišťuje ochranu před hnilobou, zamodráním a dřevokaznými houbami.

NORDICA EKO je vhodná na ošetření dřevěných oken, dveří, podhledů, fasád, pergol, zástěn, plotů a dalších venkovních i vnitřních dřevěných prvků.

Použití je snadné - nanáší se štětcem, houbičkou, ale lze ji i stříkat: Rychle zasychá a díky tomu je možné celý proces nanášení zvládnout během jediného dne.

Vybírat lze z široké škály lazurovacích odstínů i krycích barev.



Nejdříve dřevo ošetříme impregnačním základem **Nordica impregnační základ 2907**

Produkt: impregnační základ Nordica 2907

Vydatnost: cca. 10 m²/litr (hoblované dřevo)

Schnutí: cca. 1-2 hodiny (20°C)

Způsob aplikace: natírání, máčení, polévání

Počet vrstev: jedna vrstva

Čištění nástrojů: omytí vodou

Standardní odstíny lazur: viz. Tabulka odstínů

Jednotlivé produkty: impregnace Teknos 356, 9002, 9005, 9009, 9012, 9015, 9016

Krycí barvy: dle vzorkovníku RAL (pro všechny krycí barvy jeden společný základ Bílá 5090)

Balení: plechovky 1 ltr, 3 ltr, 5 ltr



Nové dřevěné venkovní prvky je nutné ochránit hloubkovou impregnací a namořit do požadovaného lazurového, nebo krycího odstínu. Toto vše zvládneme jedním produktem - Nordica impregnační základem 2907. Jde o základ, obsahující impregnační složky (dvě aktivní látky) a pigmenty pro probarvení dřeva. K dosažení výsledného lazurovacího odstínu musí být použit odpovídající odstín – viz. Tabulka odstínů. Impregnační složky zajistí dobrou penetraci dřeva a vysokou ochranu vůči modráni, plísním a dalším častým problémům, které postihují především měkké dřeviny (jehličnany). Dále se použitím základu 2907 připravíme povrch pro aplikaci vrchního laku Nordica 3894. Další výhodou impregnačního základu Nordica impregnační základ 2907 je i jeho schopnost sjednotení nasákavosti dřeva (minimalizace tvorby „kocourů“) a snížení spotřeby laku. Pro dosažení pěkného a hladkého povrchu doporučujeme před aplikací vrchního laku lehké přebroušení houbičkou P 180 – P 240.

Finišujeme vrchním lakem NORDICA 3894

Produkt: vrchní lak NORDICA 3894

Vydatnost: jedna vrstva cca. 15 m²/ltr (hoblované dřevo)

Schnutí: jedna vrstva cca. 1-2 hodiny (20°C)

Způsob aplikace: natírání, stříkání

Počet vrstev: 3x nátěr (2x nástřik 150 my)

Čištění nástrojů: omytí vodou

Standardní odstíny lazur: viz. Tabulka odstínů

Jednotlivé produkty: transparentní UV Prima 69, 9002, 9004, 200156, 9009, 209022, 200155, 9011, 9016, 209015, 209017

Krycí barvy: Bílá RAL 9016, dále dle vzorkovníku RAL

Balení: plechovky 1 ltr, 3 ltr, 5 ltr

Po suchém impregnačním základu Nordica impregnační základ 2907 můžeme začít natírat první vrstvu vrchního laku NORDICA EKO. Další vrstvu natíráme až po zaschnutí předchozí vrstvy. Celkem aplikujeme lak ve třech vrstvách. Pro dosažení pěkného a hladkého povrchu doporučujeme po druhé vrstvě lehké přebroušení houbičkou P 180 – P 240. Po třech vrstvách vrchního laku NORDICA EKO získá dřevěný prvek nejen exklusivní vzhled a kvalitní povrch, ale především dobrou ochranu proti vnějším vlivům.

Upozornění: V případě vynechání impregnačního základu, silnějšího mezibrusu, nebo snížení počtu vrstev vrchního laku se bude finální odstín lišit od vzorníku.



TABULKA ODSTÍNŮ

Finální odstín	Použitý impregnační základ	Použitý vrchní lak
Transparentní	Teknos 356 – prům. impregnace	Nordica UV Prima 69
Javor	Nordica impregnační základ 2907-9002	NORDICA EKO 3894-24-9002
Hruška	Nordica impregnační základ 2907-9002	NORDICA EKO 3894-24-9004
Jilm	Nordica impregnační základ 2907-9005	NORDICA EKO 3894-24-200156
Olše	Nordica impregnační základ 2907-9005	NORDICA EKO 3894-24-9009
Dub	Nordica impregnační základ 2907-9009	NORDICA EKO 3894-24-9009
Borovice	Nordica impregnační základ 2907-9009	NORDICA EKO 3894-24-209022
Modřín	Nordica impregnační základ 2907-9012	NORDICA EKO 3894-24-209022
Mahagon	Nordica impregnační základ 2907-9012	NORDICA EKO 3894-24-200155
Teak	Nordica impregnační základ 2907-9016	NORDICA EKO 3894-24-200155
Kaštan	Nordica impregnační základ 2907-9015	NORDICA EKO 3894-24-9011
Ořech	Nordica impregnační základ 2907-9015	NORDICA EKO 3894-24-9016
Tabák	Nordica impregnační základ 2907-9015	NORDICA EKO 3894-24-209015
Palisandr	Nordica impregnační základ 2907-9016	NORDICA EKO 3894-24-209017

Tato tabulka odstínů není pevně daná, můžete si vytvořit vlastní odstíny kombinací základů a vrchů.





Natur

SINCE 1974

0 00

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974

SINCE 1974