

TECHNICKÝ LIST

König FENSTER-FIX PREMIUM 243 - Kolorovací lakový fix (na okna)

König KANTEN-FIX PREMIUM 243 - Kolorovací lakový fix

Oblast použití

- používá se k plně krycímu obarvení povrchů z materiálů jako je dřevo, plast a kov
- používá se k rychlému, snadnému zabarvení hran, rohů a drážek
- používá se k zabarvení zkosených žlábků na kaširovaných fóliích u PVC okenních profilů a profilů dveří
- výrobek je vhodný pro vnitřní a venkovní prostředí

Vlastnosti výrobku

- pigmentovaný krycí lak na akrylátovém základě
- rychleschnoucí
- vysoká krycí schopnost
- lze přelakovat všemi laky značky König
- dobrá přilnavost na různé lakované, plastové a kovové povrchy
- pouze omezené použití na měkké těsnění oken a dveří
- dobrá světlostálost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám

Způsob použití

1) PŘÍPRAVA

Opravované plochy musí být před aplikací barvy zbaveny prachu, mastnoty a zbytků silikonu. Nepoužívejte v místě aplikace barvy aerosolová maziva s obsahem silikonu.

2) MÍCHÁNÍ

Před použitím nejdříve výrobek 30 sekund intenzivně protřepejte. Při protřepávání musí být slyšitelný zvuk míchacích kuliček.

3) ODVZDUŠNĚNÍ

Sejměte víčko z fixu, fix uchopte do ruky hrotem vzhůru a lehkým zmáčknutím v oblasti úchopu (označené „P“) fix odvzdušněte.

4) AKTIVACE

Otočte fix hrotem dolů a lehce zmačkejte fix v oblasti úchopu (označené „P“) do doby než dojde k nasáknutí barvy do hrotu fixu.

5) APLIKACE

Retuši provádějte plynulými tahy fixem. Při tahu fixem lehce tlačte na hrot fixu a fix držte v úhlu cca. 45°. Hrot fixu je tímto způsobem neustále doplňován barvou. V případě nutnosti nanesení většího množství barvy, zmáčkněte fix v místě úchopu označené „P“ a netlačte na hrot fixu. **POZOR!** Nikdy zároveň netlačte na hrot fixu a nemačkejte fix v místě úchopu „P“, protože dojde k uvolnění velkého množství barvy. U okenních profilů a dveří fix nepoužívejte na těsnění.

6) VÝMĚNA HROTU

V případě, že dojde k opotřebení nebo poškození hrotu fixu nebo jeho kontaminaci silikonem, hrot okamžitě vyjměte z fixu a nahraďte novým hrotem.

Technická data

Doporučené klimatické podmínky pro použití: teplota 18-25 °C, vlhkost 55-65%

Doba zaschnutí: 3 až 5 minuty

Stálost proti otěru: 5 až 10 minut (závislé na okolní teplotě a vrstvě barvy)

Světlostálost: dobrá

Odolnost vůči povětrnostním podmínkám: dobrá

Doba skladování: minimálně 2 roky (při nasazeném víčku na fixu a pokojové teplotě)

Bezpečnostní pokyny

- snadno zápalný
- uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení, zákaz kouření
- dráždí oči, dýchací orgány a kůži
- nevdechujte výpary, používejte pouze v dobře větraných prostorách
- uchovávejte mimo dosah dětí
- další údaje na etiketě výrobu nebo v bezpečnostním listu výrobku



Zpracování odpadu

- obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu
- barvivo z fixu nevylévejte do kanalizace
- informace o zpracování odpadu naleznete v bezpečnostním listu výrobku

Formy dodání

Standardní a nestandardní odstíny

Náhradní hroty

Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku:

CZECH KÖNIG, s.r.o.

Dřevařská 491

500 03 Hradec Králové

Tel./Fax: +420 493 034 118

Tel.: +420 776 003 089, +420 728 373 272

E-mail: info@czech-konig.com

Web: www.czech-konig.com