



AQUATOP® - Systém povrchové úpravy pro dřevěná okna a dveře

str. 2-3 – jednotlivé produkty TEKNOS pro povrchovou úpravu oken a dveří v průmyslu

str. 4 – třívrstvý systém pro smrk, borovici, modřín, meranti

str. 5 – čtyřvrstvý systém pro smrk, borovici, modřín, meranti

str. 6 – tří- a čtyřvrstvý systém pro dub

**Produkty Teknos – povrchová úprava oken a dveří v průmyslu**

Název produktu (staré značení)	Popis produktu	Specifikace	Balení/ltr.
GORI 356	Impregnace - čirá	Hlubková impregnace, tři účinné látky, redukuje příjem vlhkosti a sjednocuje nasákavost dřeva.	20/120 3-5-10
TEKNOL AQUA 1410-01	Impregnace - čirá	Podobné vlastnosti, jako GORI 356, v ČR se zatím nepoužívá	20/120
AQUAPRIMER 2907-02	Impregnace a základ v jednom -transparentní/lazurovací	Vhodný pro výrobce, preferující pouze jedno máčení, nebo flutování. Dvě účinné látky.	19 3-5-10
AQUAPRIMER 2907-42	Impregnace a základ v jednom bílý RAL 9010	Vhodný pro výrobce, preferující pouze jedno máčení, nebo flutování. Dvě účinné látky.	20 3-5-10
AQUAPRIMER 2900-22 (GORI 615-32)	základ -transparentní/ lazurovací	Základní nátěrová vrstva pro ponořování a flutování, tvoří cca 50% finálního odstínu	5/18/120 1-3
AQUAPRIMER 2900-06 (GORI 615-01)	základ krycí, tónovatelný - bílá/RAL	Velmi plný základ s vyšším obsahem pevných částic, funguje částečně jako plnič.	5/19/120 1-3
AQUAPRIMER 2900-42 (GORI 646)	základ máčecí na dub a tvrdé dřeviny - transparentní	Speciální základ pro tvrdé dřeviny, zvýrazní strukturu a kresbu dřeva- dub, teak, cedr apod.	19
AQUAPRIMER 3130-02 (GORI 616-02)	mezivrstva stříkací - transparentní	Plnější povrch, optimální pro výrobce, kteří nemají prostor pro máčení a preferují nástřik.	20
AQUAPRIMER 3130-00 (GORI 616-02)	mezivrstva stříkací - RAL/NCS/BÍLÁ	Plnější povrch, optimální pro výrobce, kteří nemají prostor pro máčení a preferují nástřik.	20
AQUAFILLER 6500-01 (GORI 650)	mezivrstva máčecí - transparentní	Plnější povrch, proniká i do drážek, vytvoří lepší finální povrch u čelního dřeva	20/120
ANTISTAIN AQUA 5200-01 (GORI 640)	mezivrstva máčecí izolující suky - bílá	Omezení možnosti tvorby nerovnosti v oblasti suků	20
ANTISTAIN AQUA 5200-00 (GORI 641)	mezivrstva stříkací izolující suky - antik bílá	Omezení možnosti tvorby nerovnosti v oblasti suků	20
ANTISTAIN AQUA 2901-62 (GORI 642)	mezivrstva máčecí, izolující tříslovina - transparentní	Používá se především u dubu, případně borovice.	20
ANTISTAIN AQUA 2901-52 (GORI 642)	mezivrstva máčecí, izolující tříslovina - bílá	Používá se především u dubu, případně borovice, možno aplikovat i 2 x, nebo s 2901-00	20
ANTISTAIN AQUA 2901-02 (GORI 643)	mezivrstva stříkací, izolující tříslovina - transparentní	Používá se především u dubu, hlavně u zabělených lazur.	20
ANTISTAIN AQUA 2901-00 (GORI 643)	mezivrstva stříkací, izolující tříslovina - bílá	Používá se především u dubu. Optimálně 2901-52 +2901-00	20
ANTISTAIN AQUA 5300-02 (GORI 644)	mezivrstva stříkací na modřín dvousložková - transparentní	Zasítování povrchu před vrchním lakem, omezí možnost rozpraskání finálního laku	7,5
REAKTOR 7531-00	tvrdidlo pro ANTISTAIN AQUA 5300-02		5
TEKNOSEAL 4022-22 (GORI 647)	mezivrstva stříkací na MDF - transparentní	Hydrofobizační vrstva proti příjmu vlhkosti	20



Název produktu (staré značení)	Popis produktu	Specifikace	Balení/ltr.
AQUATOP 2600-92 (GORI 660-22)	Lak stříkací, polo mat -transparentní/lazurovací	Vrchní lak ve verzi polo mat, stupeň lesku cca 30	19/120 3-5-10
AQUATOP 2600-94 (GORI 660-24)	Lak stříkací, polo lesk -transparentní/lazurovací	Vrchní lak ve verzi polo lesk, stupeň lesku cca 27	19/120 3-5-10
AQUATOP 2600-83 (GORI 660-08)	Lak stříkací, pouze bílá barva -krycí / RAL 9010,9016	Vrchní lak pouze v odstínech bílá RAL 9016 a 9010	20/120
AQUATOP 2600-23 (GORI 660-18)	Lak stříkací, bílé barvy, krycí / RAL a NCS /	Vrchní krycí lak	5/19/120 1-3-5-10
AQUATOP 2600-66 (GORI 666-24)	Lak stříkací, UV stabilní, polo lesk, pouze transparentní	Stabilní v exteriéru – pro jehličnaté dřeviny	5/20
AQUATOP 2600-69 (GORI 660-69)	Lak stříkací, UV stabilní, polo mat, transparent/lazury	Stabilní v exteriéru – tónovatelný, vhodný i na tvrdší a tmavší dřeviny	5/20 3-5-10
AQUATOP 2775-30 (GORI 675-00 Coniferoil)	Lak stříkací, slabovrstvý matný, transparent/lazury	Labovrstvá lazura v hlubokém matu, povrch podobný oleji. Stupeň lesku cca 20	5/20
AQUATOP 2600-73	Lak stříkací, -krycí /pouze RAL 9016,9010	Vrchní lak pouze v odstínech bílá RAL 9016,9010	20
AQUATOP 2760-03	Lak stříkací, odolný povrch -transparentní/lazury/RAL	Vhodný například na vstupní dveře, odolnější povrch	20
GORI 691-30 Fugenschutz	Plnič spár v aplikační dóze	varianta plniče s menším obsahem sušiny	0,2
GORI 691-32 Flex	Plnič spár v kartuši	varianta plniče s vyšším obsahem sušiny	0,310
GORI 690 Care set	Renovační sada čistič a balzám	sada 2 x 500 ml	0,5 +0,5
GORI 690 Clean	Čistič na okna	Pro omytí oken před aplikací balzámu	0,5
GORI 690 Care	Balzám na ošetření oken	Lze dodat také v balení 20 litrů, pro výrobce, kteří si vytvoří vlastní renovační sadu.	0,5/20

Třívrstvý systém pro okna a dveře ze smrku, borovice, modřínu (standartní varianta), meranti (do 450 kg/m³).

Impregnovat je třeba i meranti z důvodu klesající kvality dřeviny – měrná hmotnost se pohybuje 350-380 kg/m³.

Vícevrstevná nátěrová sestava. Vynikající především k ošetření jehličnatého dřeva jako jsou smrk a borovice. Z důvodu sníženého příjmu vlhkosti dosaženého předchozím ošetřením bezbarvou impregnací je zde prokazatelně zlepšená životnost oproti běžným dvojevrstevným systémům.

Typ produktu	Lazurovací	Krycí
Impregnace	GORI 356 / TEKNOL AQUA 1410	GORI 356 / TEKNOL AQUA 1410
Základní nátěr	AQUAPRIMER 2900-22 lazura	AQUAPRIMER 2900-06 bílý a RAL
		AQUASTAIN 2901-52 bílý máčecí
		AQUASTAIN 2901-00 bílý stříkací
Ochrana spáry	GORI 691-30 Fugenschutz (ochrana spáry) GORI 691-32 Flex (ochrana spáry)	GORI 691-30 Fugenschutz (ochrana spáry) GORI 691-32 Flex (ochrana spáry)
Koncový lak	AQUATOP 2600-92 polomat lazura AQUATOP 2600-69 pastelové odstíny	AQUATOP 2600-73 pololesk bílý 9016, 9010 AQUATOP 2600-82 polomat RAL

Třívrstvý systém pro okna a dveře z jehličnatých dřevin bezbarvý

Typ produktu	bezbarvé
Impregnace	GORI 356 / TEKNOL AQUA 1410
Základní nátěr	AQUAPRIMER 2900-22 transparent
	AQUAFILLER 6500-01 transparent
Ochrana spáry	GORI 691-30 Fugenschutz (ochrana spáry) GORI 691-32 Flex (ochrana spáry)
Koncové ovrstvení	AQUATOP 2600-69 polomat transparent

Čtyřvrstvý systém pro okna a dveře ze smrku, borovice, modřinu (standartní varianta), meranti (do 450 kg/m³). Impregnovat je třeba i meranti z důvodu klesající kvality dřeviny – měrná hmotnost se pohybuje 350-380 kg/m³.

Vícevrstevná nátěrová sestava nejvyšší kvality a jakosti skrze čtyři na sebe určené průmyslové produkty, nanesené v průběhu tří polévacích / máčecích procesů a následného nástřiku. Do této varianty jsou integrovány různé výhody jako redukováný příjem vlhkosti dosažený bezbarvou impregnací prostředkem GORI 356 a film tvořící, respektive póry plnicí vlastnosti prostředku pro mezošetření Aquafiller 6500, Aquastain 2901, popř. Aquaprimer 3130. V porovnání s třívrstevnými sestavami je při zpracovávání jehličnatých dřev zaručeno zlepšení životnosti dosažené za pomoci film tvořící vlastnosti prostředku Aquafiller 6500, a to hlavně v oblasti V-spár a čelního dřeva.

Typ produktu	Lazurovací	Krycí
Impregnace	GORI 356 / TEKNOL AQUA 1410	GORI 356 / TEKNOL AQUA 1410
Základní nátěr	AQUAPRIMER 2900-22 lazura	AQUAPRIMER 2900-06 bílý a RAL
		AQUASTAIN 2901-52 bílý máčecí
Mezivrstva	AQUAFILLER 6500-01 transparent máčecí	AQUAFILLER 6500-01 transparent máčecí
	AQUAPRIMER 3130-02 transparent stříkáč	AQUASTAIN 2901-52 bílý máčecí
		AQUASTAIN 2901-00 bílý stříkáč
		AQUAPRIMER 3130-00 bílý stříkáč
Ochrana spáry	GORI 691-30 Fugenschutz (ochrana spáry) GORI 691-32 Flex (ochrana spáry)	GORI 691-30 Fugenschutz (ochrana spáry) GORI 691-32 Flex (ochrana spáry)
Koncový lak	AQUATOP 2600-92 polomat lazura AQUATOP 2600-69 pastelové odstíny	AQUATOP 2600-73 pololesk bílá 9016, 9010 AQUATOP 2600-82 polomat RAL

Čtyřvrstvý systém pro okna a dveře z jehličnatých dřevin bezbarvý

Typ produktu	bezbarvé
Impregnace	GORI 356 / TEKNOL AQUA 1410
Základní nátěr	AQUAPRIMER 2900-22 transparent
	AQUAFILLER 6500-01 transparent máčecí
Mezivrstva	AQUAFILLER 6500-01 transparent máčecí
	AQUAPRIMER 3130-02 transparent stříkáč
Ochrana spáry	GORI 691-30 Fugenschutz (ochrana spáry) GORI 691-32 Flex (ochrana spáry)
Koncové ovrstvení	AQUATOP 2600-69 polomat transparent

Pozor: Při čtyřvrstevném systému tloušťku koncového laku snížit na 250 mikronů !

Třívrstvý systém pro okna a dveře z dřeviny dub

Vícevrstevná nátěrová sestava (póry zaplňující). Vynikající k ošetření dřeva s velkými póry jako je dub nebo typy meranti s hmotností surového dřeva > 450 kg/m³. Z důvodu póry plnicí vlastnosti prostředku Aquafiller 6500 je v závislosti na velikosti pórů minimalizováno, resp. zamezeno vzniku bublinek a kráterů vznikajících při nástřiku. Meranti se předem impregnuje GORI 356, impregnovat lze i dub.

Typ produktu	Lazurovací	Krycí
Základní nátěr	AQUAPRIMER 2900-22 lazura	AQUAPRIMER 2900-06 bílý a RAL
	AQUAPRIMER 2900-42 lazura	AQUAPRIMER 2907-42 „2v1“ bílý
Mezivrstva	AQUAFILLER 6500-01 transparent máčecí	AQUAPRIMER 2901-52 bílý máčecí
	AQUAPRIMER 2901-62 transparent máčecí	AQUAPRIMER 2901-00 bílý stříkací
	AQUAPRIMER 2901-02 transparent stříkací	
Ochrana spáry	GORI 691-30 Fugenschutz (ochrana spáry)	GORI 691-30 Fugenschutz (ochrana spáry)
	GORI 691-32 Flex (ochrana spáry)	GORI 691-32 Flex (ochrana spáry)
Koncový lak	AQUATOP 2600-92 polomat lazura	AQUATOP 2600-73 pololesk bílá 9016, 9010
	AQUATOP 2600-69 pastelové odstíny	AQUATOP 2600-82 polomat RAL

Čtyřvrstvý systém pro okna a dveře z dřeviny dub

Vícevrstevná sestava (póry zaplňující). Vynikající k ošetření dřeva s velkými póry jako je dub nebo meranti s hmotností surového dřeva > 450 kg/m³. Z důvodu póry plnicí vlastnosti prostředku Aquafiller 6500 je minimalizováno, resp. zamezeno vzniku bublinek a kráterů vznikajících při nástřiku. Na něj navazuje II. mezivrstva stříkacím Aquafilerem 3130-02. Meranti se předem impregnuje GORI 356, impregnovat lze i dub.

Typ produktu	Lazurovací	Krycí
Základní nátěr	AQUAPRIMER 2900-22 lazura	AQUAPRIMER 2900-06 bílý a RAL
	AQUAPRIMER 2900-42 lazura	AQUAPRIMER 2907-42 „2v1“ bílý
Mezivrstva I.	AQUAFILLER 6500-01 transparent máčecí	AQUAPRIMER 2901-52 bílý máčecí
	AQUAPRIMER 2901-62 transparent máčecí	
Mezivrstva II.	AQUAFILLER 3130-02 transparent stříkací	AQUAPRIMER 2901-52 bílý máčecí
	AQUAPRIMER 2901-02 transparent stříkací	AQUAPRIMER 2901-00 bílý stříkací
Ochrana spáry	GORI 691-30 Fugenschutz (ochrana spáry) /	GORI 691-30 Fugenschutz (ochrana spáry) /
	GORI 691-32 Flex (ochrana spáry)	GORI 691-32 Flex (ochrana spáry)
Koncový lak	AQUATOP 2600-92 polomat lazura	AQUATOP 2600-73 pololesk bílá 9016, 9010
	AQUATOP 2600-69 pastelové odstíny	AQUATOP 2600-82 polomat RAL

Pozor: Při čtyřvrstvěném systému tloušťku koncového laku snížit na 250 mikronů !