


Quick-Tape

die selbstklebende Hartschaumplatte



Extrudierter Polystyrol-Hartschaum XPS

Beidseitig mit einer Spezial-Haftklebefolie beschichtet. Die Klebeflächen sind durch Silikonpapier geschützt.

Spezial-Haftklebefolie

- o Lösemittelfrei und umweltfreundlich
- o Dauerelastisch mit hoher Anfangsklebekraft
- o Witterungs- und alterungsbeständig
- o Spezial-Haftklebefolie durch Silikonpapier geschützt

Polystyrol-Hartschaum, extrudiert

- o Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035
- o Rohdichte 35Kg/m³
- o Druckfestigkeit 0,30N/mm² nach DIN 53421
- o Feuchtigkeitsbeständig
- o FCKW- und HFCKW- frei

Plattendicken	mm	20 ^{±0,5}	30 ^{±0,6}	40 ^{±0,6}	50 ^{±0,7}	60 ^{±0,7}	70 ^{±0,8}	80 ^{±0,8}
U-Wert <small>Gerechnet mit λ_D¹ nach DIN EN 13164</small>	W/m ² -K	1,35	0,97	0,76	0,63	0,53	0,46	0,41
Gewicht	Kg/m ²	0,8	1,1	1,4	1,7	2,0	2,3	2,6

¹0,034 W/m-K

Format: 3000x1000 mm

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Der Verbundwerkstoff **Quick-Tape** ist ein Halbzeug, vorgesehen für eine anwenderseitige, schnelle und vollflächige Verklebung zu einem Verbundelement.

Unsere Verarbeitungshinweise (99.0003) sind unbedingt zu beachten!

Unsere anwendungstechnischen Hinweise, Einbau- und Verarbeitungsrichtlinien sowie die Produkt- und Leistungsangaben sind Empfehlungen und gelten nur als Nennwerte unter Standard-Testbedingungen. Sie sind Beschreibungen unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantie im Rechtsinne dar. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke und wegen der jeweiligen besonderen Gegebenheiten obliegt dem Verwender die eigene Erprobung für die Eignung im konkreten Anwendungsfall. Anwendungstechnische Unterstützung durch uns ist unverbindlich und erfolgt ohne Übernahme einer Gewähr. Veränderungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor.