

SILICONE SPRAY - Silikonový sprej

Silikonový olej ve spreji. Čistí a chrání před vlhkostí a prachem. Oživuje, chrání plastové a gumové části automobilů, usnadňuje pohyb kluzných částí mechanismů.

Technická data:

Báze	stabilní směs silikonových olejů
Konzistence	kapalina
Viskozita	350 cps
Hustota	0,97 g/cm ³
Teplotní odolnost	- 60°C až + 200°C



Charakteristika:

- snadné a rychlé použití
- obsahuje silikonový olej
- ekonomicky výhodný, účinný, spolehlivý
- vynikající kluznost
- minimální změna viskozity vlivem tlaku a teploty
- chemicky a fyzikálně inertní
- silný mazací účinek
- silný vodoodpudivý účinek
- odolává velkým rozdílům teplot
- lze aplikovat ve všech polohách (360°)

Příklady použití:

- lubrikace a ochrana mnoha různých materiálů
- ochrana gumových dveřních těsnění osobních a nákladních vozidel
- ochrana kovů, plastů a jiných materiálů před vlhkostí a ušpiněním
- zajištění kluznosti na styku pohybových částí nejrůznějších materiálů
- ochrana gumových těsnění dveří a oken před navlhnutím a následným přimrznutím
- mazání pohyblivých spojů, ochrana kabelů, svíček a víčka rozdělovače před navlhnutím
- ochrana všech gumových povrchů, plastů, dřeva, kovu, textilu apod.

Provedení:

Barva: transparentní

Balení: aerosolové plechovky 400 ml

Skladovatelnost:

36 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu na suchém a chladném místě při teplotách +5°C až +25°C.

Podklady:

Vhodné povrchy: kovy, plasty, guma, dřevo,

Stav povrchu: čistý, suchý, bez prachu

Příprava povrchu: odstraňte nečistoty

Pracovní postup:

Nanášení: Povrch musí být čistý, suchý a bez prachu. Chraňte povrchy, které nebudou ošetřovány. Před aplikací produkt pečlivě protřepejte. Nanášejte aerosolovým rozprašovačem cca ze 30 cm vzdálenosti.

Čištění: White Spiritem (lakový benzín) bezprostředně po aplikaci

Pracovní teplota: +5°C až +25°C

Opravy: stejným materiálem

Bezpečnost:

Používejte pouze v dobře větraném prostoru. V případě kontaktu s očima ihned vypláchněte vodou a mýdlem. Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu.

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.