



Den Braven Sealants

Technický list 07.01 Profi pistole pro aplikaci ze salámů a kartuší

Výrobek – TS 215 T Pneumatická pistole na kartuše určené pro aplikace tmelů nebo lepidel z PE a AL kartuší.

- Vlastnosti**
- ⌘ Okamžitá použitelnost, jednoduchá obsluha;
 - ⌘ Nastavitelná regulace tlaku vzduch na píst kartuše;
 - ⌘ Nastavitelné umístění rukojetě pro ideální vyvážení;
- Použití**
- Před vložením kartuše vyšroubovat zajišťovací matici na začátku tubusu pistole;
 - Vložit připravenou kartuši, uzavřít zajišťovací matici, připojit hadici od kompresoru;
 - Maximální použitelný tlak 10 bar, průtok tmelu nastavit integrovaným regulátorem;
 - Doporučená rychlost nanášení pro silikonové tmely je 125 g / min, tj. 3 mm / 6,3 bar;
 - Aplikaci přerušíme ukončením přitlaku na spoušť a uzavřením přívodu hnacího média;

Balení 1 ks / karton

Výrobek - MK5 – všechny dodávané typy Pneumatické a mechanické pistole pro aplikace tmelů nebo lepidel z AL salámů.

- Vlastnosti**
- ⌘ Okamžitá použitelnost, jednoduchá obsluha;
 - ⌘ Převodový mechanismus umožňující snadnou a plynulou aplikaci (MK5H);
 - ⌘ Zesílený posuvný segment zajišťuje dlouhou funkčnost a životnost (MK5H);
 - ⌘ Nastavitelná regulace tlaku vzduch na píst kartuše (MK5P);
 - ⌘ Nastavitelné umístění rukojetě pro ideální vyvážení (MK5P);

- Použití**
- Před vložením kartuše vyšroubovat zajišťovací matici na začátku tubusu pistole;
 - Vytáhnout vytlačovací píst na maxim. a vložit připravený AL salám (MK5H);
 - Tmel aplikujeme při opakovaném zmáčknutí spouště aplikační pistole (MK5H);
 - Aplikaci přerušíme ukončením přitlaku na spoušť a zmáčknutím pojistky;

- Před vložením salámu vyšroubovat zajišťovací matici na začátku tubusu pistole;
- Vložit připravený salám, uzavřít zajišťovací matici, připojit hadici od kompresoru;
- Další postup shodný s postupem pneumatické pistole TS 215T (viz údaje shora);

Balení Volně po 1 ks

Aktualizace Aktualizováno dne: 19.06.2008 Vyhotoveno dne: 26.10.2002

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz